

FUNDO PREPARADOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FUNDO PREPARADOR é um composto monocomponente à base de elastômeros de alto desempenho.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Foi desenvolvido especialmente para aumentar a eficiência do tratamento de junta da placa cimentícia. O produto sela as bordas das placas cortadas, evitando o esfacelamento ou desfolhamento das placas.

VANTAGENS

- Resistente à água após curado
- Fácil manuseio
- Impermeabiliza
- Pode ser pintado depois de seco
- Não endurece na embalagem.
- Não tem odor
- Resiste a intempéries
- Não inflamável
- Resiste à umidade, depois de curado
- Resiste a óleos lubrificantes não aromáticos
- Não possui solventes voláteis e isocianatos

CARACTERÍSTICAS

Base química	Resinas sintéticas
Cor	Natural
Mecanismo de cura	Evaporação de água
Temperatura de aplicação	Ambiente
Tempo de formação de película	15 minutos
Temperatura de trabalho	5°C – 40°C
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	36 meses
Resistência à temperatura	-40°C a 120°C

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

- Após a instalação das placas de acordo com as instruções de montagem:
- Aplicar o **FUNDO PREPARADOR ADESPEC PARA JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA** com auxílio de um pincel ou rolo nas bordas das placas cimentícias.
- Espere 15 minutos para aplicar a segunda demão.
- O tempo de secagem é de 15 minutos.
- Em seguida, pode-se iniciar o tratamento de junta.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Pote 900g.



Ficha de Dados Técnicos

Data	Revisão
23/04/13	01/2013

PRECAUÇÕES

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e ventilado, com temperatura entre 5°C - 25°C. O produto é melhor preservado quando mantido em sua embalagem original e fechada.

COMPOSIÇÃO

Resinas sintéticas de alto desempenho.